

Überblick Fassadenprofile

Overview façade profiles

	Fassade TKI® 252 / façade	TKI® 262 Fassade / façade	TKI® 252 R ² Fassade / façade	
Ansichtsbreite 50 mm	✓		✓	face width 50 mm
Ansichtsbreite 60 mm		✓		face width 60 mm
Vertikalfassaden	✓	✓	✓	vertical facades
Polygonalfassaden	✓	✓	✓	polygonal facade
Schrägdachfassaden	✓	✓	✓	slanted roof facade
Wintergarten	✓	✓	✓	conservatory
Element-Konstruktion	✓	✓	✓	element construction
Pfosten-Riegel-Konstruktion	✓	✓	✓	mullion-transom construction
Pfosten-Riegel-Konstruktion in Riegelbauweise			✓	mullion-transom construction in transom building construction
flexible Wärmedämmung in Basis- und Hi- Ausführung	✓	✓	✓	flexible thermal insulation in basic- und Hi+ construction
hochwärmedämmte Ausführung Hi+-Konstruktion	✓		✓	high thermal insulated hi+ construction
CE Kennzeichnung nach DIN EN 13830	✓	✓	✓	CE mark according to DIN EN 13830
Britische Prüfsiegel CWCT Prüfung	✓	✓		brit. CWCT (Centre for Window & Cladding Technology) tests
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12154	✓	✓	✓	watertightness according to DIN EN 12154
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12152	✓	✓	✓	air permeability according to DIN EN 12152
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 13116	✓	✓	✓	resistance to wind load according to DIN EN 13116
Stoßfestigkeit nach DIN EN 14019	✓	✓	✓	resistance to impact according to DIN EN 14019
Einbruchhemmung nach DIN EN 1627	✓	✓	✓	burglar resistance according to DIN EN 1627
Wärmeschutznachweise nach EN ISO 10077-2	✓	✓	✓	thermal insulation proof according to EN ISO 10077-2
Luftschalldämmung nach EN ISO 10140-1+2	✓			sound insulation according to EN ISO 10140-1+2
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt	✓	✓	✓	general planning approval of the German Institute for Building Technology

Overview façade profiles

Überblick Fassadenprofile

	Fassade TKI® 252 / façade	TKI® 262 Fassade / façade	TKI® 252 R² Fassade / façade	
powder coating in RAL- and special colours	✓	✓	✓	Pulverbeschichtung in RAL- und Sonderfarben
liquid coating in RAL- and special colours	✓	✓	✓	Nasslackbeschichtung in RAL- und Sonderfarben
anodic oxidation in silver and bronze colours	✓	✓	✓	Anodische Oxydation in Silber- und Bronzetönen
thickness of insert elements	4 - 54 mm	4 - 54 mm	5 - 54 mm	Füllungsstärken
[thermal insulation value] U _f values in W/m² · K	bis/till 1,1	bis/till 1,2	bis /till 0,8	U _f -Werte in W/m² · K [Wärmedämmwert]

legend

limited suitable



suitable



Legende

bedingt geeignet

geeignet